

CAJA DE ACERO PINTADA, INTERIORES DE LATON / BRONCE MODELO 2510002B.

MANÓMETROS DE USOS GENERALES MARCA SUREX

De bajo costo para servicio de agua, gas y aceite en donde existe corrosión, y donde la precisión no es indispensable sino la indicación.


APLICACIONES

Hidráulica, neumática, productos petroquímicos, productos médicos, alimentos, productos farmacéuticos, la mayoría de las aplicaciones industriales, comerciales y en aplicaciones corrosivas.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Caja:	Acero pintada de negro.
Bisel:	Aluminio anodizado en color blanco caracteres en negro.
Carátula:	Color blanco con caracteres negros.
Exactitud:	+/- 3-2-3 % de la escala total (ASME B40.100 grado B).
Puntero:	Tipo estándar en aluminio anodizado.
Mecanismo:	Tipo rotativo en bronce.
Bourdon:	Bronce.
Conexión:	Inferior o posterior de 1/4" o 1/8" NPT en latón.
Ventana:	Cristal estándar.



- Doble escala (negro y rojo) (10)
- Logotipo o rango especial (11)
- Desengrasado (hasta 800 p.s.i.) (12)

Dimensiones en pulgadas.

	Ø 2.5"
A	2.500
B	-----
C	2.000
D	-----
E	1.125
F	-----
G	-----
H	0.437
I	1.850
J	2.400